


TRUE TEMPER ツールテンパー：スチールシャフト

※DG MID TOUR ISSUEの重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
DG MID ツアーイシュー 	DGMID130X	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	中元調子
	DGMID130S	S200							
DG MID 115 	DGMID115X	X100	アイアン	テーパー	40.0-37.0 (1,016-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	116	中調子
	DGMID115S	S200						115	
	DGMID115R	R300						114	
NEW DG MID 95 ツアーイシュー 	DGMID95JS	S200	アイアン	テーパー	38.0-35.0 (965-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR	R300						96	
ダイナミックゴールド 85 	DG85S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.580 (14.70)	87	中調子
	DG85R3-HT	R300						86	
ダイナミックゴールド 95 	DG95IS	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中元調子
	DG95IR	R300							
ダイナミックゴールド 95 (U) 	UDG95IS	S200	ユーティリティ	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR	R300							
ダイナミックゴールド 105 	DG105IX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.605(15.37)	105	元調子
	DG105IS	S200					.600 (15.25)	103	
	DG105IR	R300					101		
ダイナミックゴールド 115 	DG115S-37-HTS2	S200	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
ダイナミックゴールド 120 	DG120IX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	元調子
	DG120IS	S200						118	
	DG120IR	R300						116	
ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー 	DGIX-WL-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	132	元調子
	DGIS-WL-HTS2	S200						131	
ダイナミックゴールド	DGIXL100	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200/300/400	S200/300/400						129/130/132	
	DGIRL300	R300						.580(14.70)	
	UDGIX100	X100	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	元調子
	UDGIS200	S200						127	
ダイナミックゴールド HT 	DGIX-HTX1	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGIS-HTS2	S200						129	
ELEVATE MPH 95 	EL95MPHS	S	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先調子
	EL95MPHR	R						100	
AMT ツアーホワイト 	WAMTX	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106-130 (#2-9,W)	元調子
	WAMTS	S200						105-129 (#2-9,W)	
	WAMTR	R300						103-127 (#2-9,W)	
ダイナミックゴールド 105 オニクス・ブラック 	DG105IS-HTS2-PCB	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	元調子
ダイナミックゴールド TI オニクスブラック PCB 	DGIXL100-37-TI-PCB	X100	ウェッジ 専用	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200-37-TI-PCB	S200						129	

TRUE TEMPER ツールテンパー：パター用シャフト

商品名	商品コード	適用	タイプ	シャフト長	ティップ		バット径	ティップパラレル長 インチ/(ミリ)	バットパラレル長 インチ/(ミリ)	カット前 重量	ティップ 形状
					内径	外径					
パター 	USTPO-38	パター	パラレル	38.0 (965)	.318 (8.08)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	10.0 (254)	10.5 (267)	128g	ストレート

PROJECT X プロジェクトX ハザードスシリーズ：グラフィートシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント	
プロジェクトX ハザードス ブラック 第4世代	80	UHZRDSBLG48W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	82	2.4	元調子
		UHZRDSBLG48W60-46	6.0 (S+)						80	2.9	
	70	UHZRDSBLG47W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	70	3.1	元調子
		UHZRDSBLG47W60-46	6.0 (S+)						68	3.3	
		UHZRDSBLG47W55-46	5.5 (S)						67	3.8	
	60	UHZRDSBLG46W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	60	3.3	元調子
		UHZRDSBLG46W60-46	6.0 (S+)							3.5	
		UHZRDSBLG46W55-46	5.5 (S)							.605(15.37)	
	プロジェクトX ハザードス スモークブルー RDX	90 HY	UHZRDSBLG49H65-42	6.5 (X)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610 (15.49)	92	2.1
UHZRDSBLG49H60-42			6.0 (S+)	90						2.3	
80 HY		UHZRDSBLG48H65-42	6.5 (X)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610(15.49)	81	2.1	元調子
		UHZRDSBLG48H60-42	6.0 (S+)						79	2.3	
		UHZRDSBLG48H55-42	5.5 (S)						.605 (15.37)	77	
プロジェクトX ハザードス スモークブラック RDX	80	UHZSMKBLRDX8W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	80	3.0	元調子
		UHZSMKBLRDX8W60-46	6.0 (S+)								
	70	UHZSMKBLRDX7W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	69	3.5	元調子
		UHZSMKBLRDX7W60-46	6.0 (S+)						67		
		UHZSMKBLRDX7W55-46	5.5 (S)						66		
	60	UHZSMKBLRDX6W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	59	3.5	元調子
UHZSMKBLRDX6W60-46		6.0 (S+)	58								
UHZSMKBLRDX6W55-46		5.5 (S)	4.0								
プロジェクトX ハザードス スモークブルー RDX	70	UHZSMKBLURDX7W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	75	3.3	元調子
		UHZSMKBLURDX7W60-46	6.0 (S+)								
	60	UHZSMKBLURDX6W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	64	3.4	元調子
		UHZSMKBLURDX6W60-46	6.0 (S+)							4.2	
		UHZSMKBLURDX6W55-46	5.5 (S)							中調子	
プロジェクトX ハザードス スモークレッド RDX	70	UHZSMKREDRDX7W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	71	3.5	中調子
		UHZSMKREDRDX7W60-46	6.0 (S+)							3.7	
		UHZSMKREDRDX7W55-46	5.5 (S)								
	60	UHZSMKREDRDX6W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	60	3.5	中調子
		UHZSMKREDRDX6W60-46	6.0 (S+)							4.5	
		UHZSMKREDRDX6W55-46	5.5 (S)								
50	UHZSMKREDRDX5W60-46	6.0 (S+)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	50	5.5	中調子	
	UHZSMKREDRDX5W55-46	5.5 (S)							5.9		
	UHZSMKREDRDX5W50-46	5.0 (R+)									
プロジェクトX ハザードス スモークグリーン RDX	70	UHZSMKGRRDX7W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.615 (15.62)	72	2.5	元調子
		UHZSMKGRRDX7W60-46	6.0 (S+)								
	60	UHZSMKGRRDX6W65-46	6.5 (X)	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.615 (15.62)	61	2.8	元調子
		UHZSMKGRRDX6W60-46	6.0 (S+)								

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります 例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということとなります。

PROJECT X プロジェクトX : スチールシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
プロジェクト X 	PX70-AL(6888)	7.0(X+)	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	PX65-AL(6878)	6.5(X)						125	
	PX60-AL(6860)	6.0(S+)						120	
	PX55-AL(6868)	5.5(S)						115	
	PX50-AL(6850)	5.0(R+)						110	
プロジェクト X LZ 	LZ65-HT	6.5(X)	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	中元調子
	LZ60-HT	6.0(S+)						120	
	LZ55-HT	5.5(S)						115	
	LZ50-HT	5.0(R+)						110g	

PROJECT X プロジェクトX : スチールシャフト

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
プロジェクト X UL 	PXULT60-HT-DC	6.0(S+)	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先中調子
	PXULT55-HT-DC	5.5(S)						100	
プロジェクト X IO 	PXIO65-HT-DC	6.5(X)	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
	PXIO60-HT-DC	6.0(S+)						110	中調子
	PXIO55-HT-DC	5.5(S)						105	先中調子

PROJECT X

SteelFiber スチールファイバー：アイアンシャフト



商品名		商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	重量(#7にトリミング した場合)(g)	トルク	キック ポイント
スチールファイバー h-TOUR	120	ATSFHTOUR120-F4	F4-S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	115	2.1	元調子
		ATSFHTOUR105-F5	F5-X						97	2.1	中元調子
	105	ATSFHTOUR105-F4	F4-S						96	2.2	中調子
		ATSFHTOUR90-F4	F4-S						84	2.6	中調子
	90	ATSFHTOUR90-F3	F3-R						83	2.7	
		75	ATSFHTOUR75-F4						F4-S	74	2.9
ATSFHTOUR75-F3	F3-R		73	3.0	先中調子						
スチールファイバー h-PLUS	75	ATSFHPLUS75-F3	F3-R	アイアン	パラレル	41.5 (1,054)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	71	3.2	先調子
	65	ATSFHPLUS65-F3	F3-R						63	3.6	
	55	ATSFHPLUS55-F3	F3-R						58	4.8	
		ATSFHPLUS55-F2	F2-A						56	4.9	

※スチールファイバーシリーズの重量表記は「シャフトを7番アイアン用にトリミングした際の標準的重量」となります。

SteelFiber スチールファイバー：アイアンシャフト



商品名		商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	重量(#7にトリミング した場合)(g)	トルク	キック ポイント
スチールファイバー j	108	ATSFJ108-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	98	1.8	元調子
		ATSFJ108-S	S						97	2.0	中元調子
	88	ATSFJ88-S	S						85	2.3	中元調子
		ATSFJ88-R	R						84	2.5	中調子
	78	ATSFJ78-S	S						76	2.8	中調子
		ATSFJ78-R	R						75	2.9	先中調子
	68	ATSFJ68-S	S						67	2.9	先中調子
		ATSFJ68-R	R						66	3.2	先調子
		ATSFJ68-A	A						65	3.4	

※スチールファイバーシリーズの重量表記は「シャフトを7番アイアン用にトリミングした際の標準的重量」となります。

SteelFiber スチールファイバー：ユーティリティ専用シャフト



商品名		商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	重量(#7にトリミング した場合)(g)	トルク	キック ポイント
NEW スチールファイバー HLS	980	ATSFHLS980HYB-F5	F5-X	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	3.2	中調子
		ATSFHLS980HYB-F4	F4-S								
		ATSFHLS980HYB-F3	F3-R								
	880	ATSFHLS880HYB-F5	F5-X						90		
		ATSFHLS880HYB-F4	F4-S								
		ATSFHLS880HYB-F3	F3-R								
	780	ATSFHLS880HYB-F2	F2-A						75		
		ATSFHLS780HYB-F4	F4-S								
		ATSFHLS780HYB-F3	F3-R								
ATSFHLS780HYB-F2	F2-A										

※スチールファイバーシリーズの重量表記は「シャフトを7番アイアン用にトリミングした際の標準的重量」となります。

SteelFiber エアロテック：スチールファイバー i シリーズ

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント	
SteelFiber i シリーズ	70 CW	ATSF170S-length	S	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	70	2.8-3.4	先中調子	
		ATSF170R-length	R						2.9-3.5		
		ATSF170A-length	A						3.0		
	70	ATSF170-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	74	3.0		
		ATSF170-R	R						3.3		
		ATSF170-A	A						3.5		
		ATSF170-L	L						3.5		
	80 CW	ATSF180S-length	S	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	85	2.5-2.9	中調子	
		ATSF180R-length	R						2.3		
	80	ATSF180-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	2.8		
		ATSF180-S	S						2.9		
		ATSF180-R	R						3.0		
		ATSF180-A	A						3.1		
		ATSF180-L	L						3.1		
	95 CW	ATSF195X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	95	1.8-2.3		中元調子
		ATSF195S-length	S						2.0-2.4		
		ATSF195R-length	R						2.1-2.5		
	95	ATSF195-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	2.2	中調子	
		ATSF195-S	S						2.4		
		ATSF195-R	R						2.5		
	110 CW	ATSF1110X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	110	1.5-1.9	中元調子	
		ATSF1110S-length	S						1.7-2.1		
		ATSF1110R-length	R						1.9		
	110	ATSF1110-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.602 (15.29)	2.1	中調子	
ATSF1110-S		S	2.1								
ATSF1110-R		R	2.1								
125 CW	ATSF1125X-length	X	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	125	1.4-1.8	中元調子		
	ATSF1125S-length	S						1.4-1.8			
125	ATSF1125-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370(9.40)	.600(15.25)	125	2.1	中元調子	

SteelFiber エアロテック：スチールファイバー fc シリーズ

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber fc シリーズ	70	ATSF170FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	75	3.2	#2~4：先中 #5~7：中 #8~P：中元
		ATSF170FC-F3	F3(R)						3.3	
		ATSF170FC-F2	F2(A)						3.5	
	80	ATSF180FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	85	2.9	
		ATSF180FC-F3	F3(R)						3.0	
	90 CW	ATSF190FCCWF4-length	F4(S)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	90	2.4-2.9	
		ATSF190FCCWF3-length	F3(R)						2.6-3.1	
	90	ATSF190FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	95	2.8	
		ATSF190FC-F3	F3(R)						2.9	
	115 CW	ATSF1115FCCWF5-length	F5(X)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	115	2.2-2.7	
		ATSF1115FCCWF4-length	F4(S)						2.3-2.8	
	115	ATSF1115FC-F5	F5(X)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	2.8	
		ATSF1115FC-F4	F4(S)						2.9	