

2017 TRUE TEMPER CATALOG



2016 Global Tour Result



JAPAN GOLF TOUR
全24戦 17勝 (勝率71%)
(日本メジャー 4戦 3勝)



USPGA TOUR
全47戦 35勝 (勝率74%)
(USメジャー 4戦 3勝)

Web.com
全24戦 21勝 (勝率88%)



EUROPEAN TOUR
全42戦 26勝 (勝率62%)

THE #1 SHAFT IN GOLF

トゥルーテンパースポーツインク ジャパン 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-9-4 フェアモントタワーズウエスト4F TEL:03-6820-6355 FAX:03-5822-5199

各シャフトのフィッティングデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただきますようお願いいたします。 <http://www.truetemper.co.jp/>



トゥルーテンパー・ジャパン公式フェイスブック
<https://www.facebook.com/truetemperjapan>

新製品・試打会・ツアー情報、開発秘話、トゥルーテンパーの歴史等々、老舗ゴルフシャフトメーカーならではの情報を配信しています。FBアカウントをお持ちの方は、ぜひご覧ください！



シャフトの再利用はしないで下さい！

一度抜いたシャフトを再利用すると大変危険ですので、絶対にしないようにお願いします。再利用したシャフトの破損、事故等に関しましては弊社では責任を負い兼ねますのでご注意ください。
クラブの組立てやシャフト交換はゴルフ工房・専門店やクラブメーカーに依頼されることをお勧めします。

シャフト使用上のご注意

- ゴルフプレー以外には使用しないでください。 ●使用後は水分や汚れを布で拭き取ってください。 ●異音やヒビ・割れなどがある場合には使用しないでください。
- 異常な高温、低温や多湿の状態下での長時間放置や保管はしないでください。 ●溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。

カタログ掲載写真は印刷等の関係により実際の色と異なる場合がございます。ご了承ください。掲載商品の仕様が事情により予告なく変更する場合がございます。掲載商品はすべてオープン価格です。

2017 TRUE TEMPER CATALOG



TRUE TEMPER

PROJECT X

ダイナミックゴールドのDNAに
新技術をプラスした進化形スチールシャフト

3-4 ダイナミックゴールドAMTツアーイシュー

15-16

全米ツアーで使用者増加中
プロジェクトXの新種誕生

プロジェクトX
ハザードス

新技術TWTとローディングゾーンで
エネルギー伝導率を最大限かつ最適化

プロジェクトX LZ スチール

9-10

CONTENTS

スチールシャフト

3-4 **NEW** Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE




NEW Dynamic Gold AMT



5-6 Dynamic Gold



Dynamic Gold TOUR ISSUE



Dynamic Gold TOUR ISSUE ONLYX



7-8 XP115



XP105



XP95



9-10 **NEW** PROJECT X LZ STEEL



PROJECT X



11-12 ALLOY BLUE SORA



GS90CPT 在庫限り



GS FAIRWAY 在庫限り



GS95 在庫限り



GS HYBRID 在庫限り



GS85 在庫限り



PUTTERS



13-14 スチールマトリックス・機能説明・標準のカット方法

グラファイトシャフト

15-16 **NEW** PROJECT X HZRDUS BLACK/YELLOW/RED



17 PROJECT X LZ 70/60/50 HAND CRAFTED



18 グラファイトマトリックス・機能説明・標準のカット方法

男子プロツアーで圧倒的使用率を誇る ダイナミックゴールドに新シャフト追加

発売以来、スチールシャフトNo.1に君臨するダイナミックゴールドのフィーリングと基本性能はそのままに、新技術の「AMT(アセンディング・マス・テクノロジー)」を取り入れて、重量を番手毎にフローさせました。また、フィーリングが重要なウェッジは、現行のダイナミックゴールドと同重量に設定。番手毎に3gずつ軽量化していますが、フィーリングはそのままに打ちやすさのみが向上するように綿密に設計しています。

Tour IssueはS200, X100の2種類のフレックスを設定
スタンダードバージョンは、R300, S200, S300, S400, X100の5種類

NEW Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE ダイナミックゴールド AMT ツアーイシュー



MADE IN USA / PRINTED IN JAPAN (TOUR ISSUE)								
商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
DGAMTX100-TI	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041 -940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106 - 130	元調子
DGAMTS200-TI			S200				105 - 129	

※ツアーイシューにはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。
また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。特殊加工を施しているため、セット間、番手間で色味に個体差があります。

NEW Dynamic Gold AMT ダイナミックゴールド AMT (スタンダードバージョン)



MADE IN USA								
商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
DGAMTX100	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041 -940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106 - 130	元調子
DGAMTS400			S400				108-132	
DGAMTS300			S300				106-130	
DGAMTS200			S200				105-129	
DGAMTR300			R300				103-127	

Dynamic Gold

AMT

※VWT(バリアブル・ウォール・テクノロジー)とは、シャフト内部の肉厚を複数部において変化させ、それぞれのシャフトに最適な打ち出し角、スピニング、フィーリングを実現させたテクノロジーです。

番手間の精度を上げた ツアープロ使用のスペックをあなたに

数多くの男子ツアープロが使用しているのが、このダイナミックゴールド・ツアーイシューです。ダイナミックゴールドの番手間重量公差を±0.5gに設定しています。また、ツアープロが使用しているものと全く同じ日本国内での高品位なシルク印刷を施しています。ツアープロが使用しているスペックのアイアンセットをぜひ一度ご堪能ください。

長年の信頼と実績こそが スチールの頂点といわれるゆえん

スチールシャフトの代名詞とも言われるダイナミックゴールドは、世界ランク上位プレーヤーや日本の賞金王をはじめ、全世界のトッププロから絶大な信頼を得ています。コントロール性能に優れたシャフトを求めるツアープレーヤーや上級者には必需品です。

Dynamic Gold ダイナミックゴールド



MADE IN USA

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGIXL100	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200/300/400			S200/300/400				129/130/132	118/119/121	
DGIRL200/300/400			R200/300/400				125/127/129	114/115/117	
UDGIX100		パラレル	X100	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	—	
UDGIS200/300/400			S200/300/400				127/130/134	—	
UDGIR300			R300				127	—	
UDGWX100	ウッド	パラレル	X100	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	124	—	元調子
UDGWS300			S300				127	—	
UDGWR300			R300				125	—	

※パラレルの重量はセッティングにより変動します。

Dynamic Gold TOUR ISSUE ダイナミックゴールド ツアーイシュー



MADE IN USA / PRINTED IN JAPAN

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
DGIXL100TI	アイアン	テーパー	X100	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200TI			S200				129	118	

※本商品にはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。

また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。

※#5〜PWのセット販売。 #3/#4/WEDGEは単品でも販売しております。

ブラックコーティングを施した ウェッジ専用シャフト

ツアープロと全く同じ日本国内での高品位なシルク印刷を施したツアー仕様のラベルデザインに加えて、ブラックコーティングを施した事で精悍さが一層増したウェッジ専用シャフトです。

〈オニキス〉とは、外部からの邪気を払い、自身の中の邪念も静めて心を解き放ってくれるといわれており、精神力をサポートするパワーストーンとして知られています。ゴルフは特にメンタルがプレーに反映されやすいスポーツです。いかなる困難な状況においても冷静に対処して、スコアに反映させていただきたいという想いを、ネーミングに込めました。

Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX ダイナミックゴールド・ツアーイシュー・オニキス



MADE IN USA / PRINTED IN JAPAN

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
DGIXL100-TI-ONYX-J	ウェッジ専用	テーパー	X100	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200-TI-ONYX-J			S200				129	118	

※本商品にはシャフト全体にブラックコーティング、ラベル部分にはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。 ※オニキスはウェッジ専用シャフトです。

EXPLOSIVE



インパクトの爆発的パワーで飛距離を叩き出す オーバーディスタンス系アイアンシャフト

多くのゴルファーは、プロのようなショットを打ってみたい…と望む事がありますが、実際にはほんのひと握りのプレーヤーのみしか実現出来ない厳しくシビアな世界です。

しかし、この〈XP〉は、膨大なプレーヤープロファイルから算出した最適な重量とキックポイントで、今までの弊社製品にはなかった“別次元の打ちやすさ”を創造し、さらには“explosive power (爆発的な力)”という意味を持つネーミングが示すとおり、インパクトの瞬間に解放される爆発的なパワーで、多くのゴルファーが想い描いていた飛距離の実現を可能にします。

XP95

XP105

XP115



MADE IN USA

商品名	商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント	
XP95	XP95IS	アイアン	テーパー	S200	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	102	95	先中調子	
	XP95IR			R300				100	92		
XP105	XP105IS			S200	40.5-36.5 (1,029-927)		.600 (15.25)	108	100		中調子
	XP105IR			R300				106	98		
XP115	XP115IS			S200				117	108		
	XP115IR			R300				114	105		

新技術TWTがもたらす“Loading Zone”で エネルギー伝導率の最大化・最適化を達成

新技術TWT（トリプル・ウォール・テクノロジー）にてティップとバット部分の強度を上げ、シャフト中間部分の“Loading Zone”でエネルギー伝導率の最大化・最適化を達成。（当社製品従来比）フレックス毎に最適なテーパー率でシャフトの硬度を調節した上、重量もフレックス毎に設定を大きく変えており、ツアープレーヤーからアマチュアゴルファーまで幅広く対応しています。外観上もこれまでのプロジェクトXと異なり、ステップレスのシャフト上にLZの機能が“見た目でも分かるデザイン”を採用しました。

NEW PROJECT X LZ STEEL プロジェクトX LZ スチール

PROJECT X LZ STEEL									
商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
PXLZ65	アイアン	テーパー	6.5(X)	40.0-36.5 (1,016 -927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	118	中元調子
PXLZ60			6.0(S+)				120	113	
PXLZ55			5.5(S)				115	108	
PXLZ50			5.0(R+)				110	103	

トッププロから絶大な支持を得ている フラッグシップシャフト

CONSTANT WEIGHT (全番手同重量)

ステップレス

ライフリング構造

重量管理

ライフリング構造：内部のライフリング構造によりシャフトの振動が吸収され、体への負担を軽減します。 ステップレス：段差がないタイプのシャフトです。 重量管理：各番手ごとに公差の範囲内で重量をコントロールしているシャフトです。

PROJECT X プロジェクトX

PROJECT X									
商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
6888TT	アイアン	テーパー	7.0(X+)	41.5-37.0 (1,054-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
6878TT			6.5(X)				125	115	
6860TT			6.0(S+)				121	112	
6868TT			5.5(S)				118	107	
6850TT			5.0(R+)				113	105	

プロジェクトXは、各番手ごとにより多くのエネルギーをボールに伝えるために最適なテーパー角を計算しているので各番手ごとにテーパー角を変えています。この設計性能は、多くのPGAツアー優勝者によって証明されています。コントロール性能重視の「元調子」で重量もあるため、プロはもちろん、トップアマチュア、ハードヒッター向けのシャフトです。

高強度合金スチールシャフトで SORAから狙え!

シャフトの強度を上げれば重量が増し、軽くすれば強度が落ちてしまう…
そのジレンマを革新的な高強度合金で打破し、抜群のフィーリングと安定性を実現。
XPシリーズの最軽量モデルより10g軽量化、他に類を見ない強度とフレキシビリティで
従来の軽量シャフトに多く見受けられた中折れ感も解消しました。
従来のスチールシャフトに比べてエネルギー伝達率が格段にアップしたことで
より高く、より遠くへー 今までの常識では考えられないパフォーマンスを発揮します。
スチールでは初の試みであるプレミア感のあるカラーリングは、見た目の重量感を軽減。
当社テストによって、色による印象の変化も実証されています。

ALLOY BLUE SORA アロイブルー・空

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
ALLOYBLUEIS	アイアン	テーパー	S200	39.0-35.5 (991-901ミリ)	.355インチ (9.00ミリ)	.600インチ (15.25ミリ)	94	89	先中調子
ALLOYBLUEIR			R300				90	85	

*ロゴ部分は特殊印刷を施しています。長年にわたる使用や使用状況によって塗装が剥がれる事があります事をご承知ください。
また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと塗装が剥がれることがありますので使用しないでください。

中折れ感がなく、左右のブレを最小限に抑えてさらに振りやすくなった軽量スチールシャフト

GS95はダイナミックゴールドの特性を継承しつつ、やさしく使えるスチールシャフトに仕上げました。100gを切る重量で楽にスイングできるのに高弾道で飛距離が伸びるすぐれもの。さらに中折れ感がなく、左右のブレも最小限に抑えます。重量のあるシャフトがなくなってきた方にお試しいただきたいシャフトです。

GS85は誰にでも使える80g台の軽量スチール。やさしくスイングできるのに高弾道で飛距離が伸びるすぐれもの。さらに中折れ感がなく、左右のブレを最小限に抑えます。気持ち良く振れるから笑顔になる。全てのゴルファーに楽しさと幸せを届けるスマイリングシャフトです。

在庫限り

GS95

ジーエス 95



MADE IN USA

商品名	商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
GS95	GS95IS	アイアン	テーパー	S200	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	97	先調子
	GS95IR			R300				101	95	
	UGS95IS		パラレル	S200		.370 (9.40)		103	97	
	UGS95IR			R300				101	95	

※テーパー、パラレル共に番手別設計コンスタント ウェイト

在庫限り

GS85

ジーエス 85



MADE IN USA

商品名	商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
GS95	GS85IS	アイアン	テーパー	S200	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	94	87	先調子
	GS85IR			R300				93	86	
	UGS85IS		パラレル	S200		.370 (9.40)		94	87	
	UGS85IR			R300				93	86	

※テーパー、パラレル共に番手別設計コンスタント ウェイト

CPT 搭載モデルでは初デザインコンセプトのスチールシャフト

CPT 構造でこれ以上の軽量化は厳しい… という中で完成したGS90CPTは、全体の軽量化と手元重心化によってカーボンシャフト並みの振り抜きの良さがあります。さらにスチールシャフトならではのブレの少ない方向性能。また、グリップ部分を強化することにより、バットとティップ部分のスティフネス・レシオ（剛性比）を増加させ、打ち出し角が高くなった事で平均飛距離の向上が可能になりました。（当社従来品比）
重さへの懸念からカーボンシャフトをお使いのシニアゴルファーやアグレッシブなアスリート女性ゴルファーにお勧めしたいスチールシャフトです。

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
GS90CPTIS	アイアン	テーパー	S200	39.0-35.5 (990-902)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	93	先中調子
GS90CPTIR			R300				95	90	

※カット後重量は完成品クラブ長が#31=38.5インチの状態の重量です。

それぞれの役割に応じた専用の軽量長尺スチールシャフト

200ヤードを越えるグリーンも狙っていけるフェアウェイ専用の軽量長尺スチールシャフトと、ロングアイアンよりも楽に球を上げる事が出来るユーティリティ専用の軽量長尺スチールシャフトです。共に軽量シャフトにありがちな中折れ感や左右のブレがなく、強くシャープな弾道を生み出します。

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
UGS9533WS	フェアウェイ	パラレル	S200	44.0 (1,117)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	95	—	先中調子
UGS9533WR			R300				94	—	

※重量はセッティングにより変動します。

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
UCAGS95HYS	ユーティリティ	パラレル	S200	42.0 (1,067)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	107	—	先中調子
UCAGS95HYR			R300				105	—	

※重量はセッティングにより変動します。

パッティングの感性を より高めてくれるモデル群

さまざまバリエーションで、貴方のフィーリングに
ベストマッチするモデル群を取り揃えています。

PUTTERS パター

タイプ	商品コード	ティップ	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	ティップパラレル長 インチ(ミリ)	バットパラレル長 インチ(ミリ)	ティップ形状
スタンダード	USTP-38	パラレル	38.0(965)	.370(9.40)	.600(15.25)	122	10.0(254)	10.5(267)	ストレート
	STP-38	テーパー		.355(9.00)			—		
	BDSTPF-37	フレア	37.0(940)	.382(9.70)	.580(14.73)	124		11.25(286)	フレア
ロング	USTP625-53	パラレル	53.0(1,346)	.370(9.40)	.625(15.88)	234	9.0(229)	31.0(787)	ストレート

※BDSTPF-37のティップ径は内径です。それ以外のシャフトのティップ径は全て外径となります。 ※パラレルの重量はセッティングにより変動します。 ※全てステップ無しのデザインです。

高弾道

↑

↓

低弾道

80～89g	90～99g	100～109g	110g～
ALLOY BLUE SORA 35～42m/s(R)・40～48m/s(S) GS85 35～40m/s(R)・38～46m/s(S)	GS90 CPT 35～42m/s(R)・40～48m/s(S) GS95 35～42m/s(R)・40～48m/s(S) XP95 35～42m/s(R)・40～48m/s(S)	GS FW/HY 35～42m/s(R)・40～48m/s(S) XP105 35～42m/s(R)・40～48m/s(S)	XP115 35～42m/s(R)・40～48m/s(S) NEW PROJECT X LZ STEEL 40～47m/s(5.0)・43～50m/s(5.5)・46～52m/s(6.0)・48～54m/s(6.5) Dynamic Gold AMT/AMT TOUR ISSUE 35～42m/s(R)・40～48m/s(S)・46m/s～(X) Dynamic Gold / TOUR ISSUE series 35～42m/s(R)・40～48m/s(S)・46m/s～(X) PROJECT X 40～47m/s(5.0)・43～50m/s(5.5)・46～52m/s(6.0)・48～54m/s(6.5)・50m/s～(7.0)

TRUE TEMPER PROJECT X

商品名

適応ヘッドスピード(フレックス)

横軸に「シャフト重量」、縦軸に「弾道の高さ(目安)」、そして各シャフトの「フレックス別適応ヘッドスピード」を一覧にしました。各シャフトを比較していただいて、ご自身に合うシャフト選びの参考目安としてください。

標準的なカット方法／スチールシャフト

■ アイアン／テーパー

シャフト名	商品コード	フレックス
NEW ダイナミックゴールドAMT(ツアーイシュー含)	全型番	全フレックス
アロイブルー 空		
XP95/105/115		
ダイナミックゴールド(ツアーイシュー含)		
GS90CPT		
GS85/95(テーパー/パラレル共通)		
NEW プロジェクトX LZ スチール	全型番	全フレックス
プロジェクトX		
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
全番手	ノーカット	全番手／最終長さに調整カット

■ アイアン／パラレル

シャフト名	商品コード	フレックス
ダイナミックゴールド	全型番	全フレックス
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
#1	ノーカット	全番手／ 最終長さに調整カット
#2	0.5	
#3	1.0	
#4	1.5	
#5	2.0	
#6	2.5	
#7	3.0	
#8	3.5	
#9	4.0	
ウェッジ	4.5	

■ フェアウェイウッド／ユーティリティ(ハイブリッド)

シャフト名	商品コード	フレックス
GS FAIRWAY(フェアウェイウッド専用)	全型番	全フレックス
番 手	ボア側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通(インチ)	全ボア共通
#3	ノーカット	最終長さに調整カット
#5	0.50	
#7～	1.00	
シャフト名	商品コード	フレックス
GS HYBRID(ハイブリッド専用)	全型番	全フレックス
番 手	ボア側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通(インチ)	全ボア共通
～19度	ノーカット	最終長さに調整カット
20～22度	0.50	
23度～	1.00	

■ ウッド／パラレル

シャフト名		商品コード		フレックス
ダイナミックゴールド		全型番		全フレックス
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)			バット側カット(インチ)
	スルーボア	ブラインドボア	スタンダードボア	全ボア共通
#1	ノーカット	0.50	1.25	全番手／ 最終長さに調整カット
#3	0.50	1.00	1.75	
#4	0.75	1.25	2.00	
#5～	1.00	1.50	2.25	

※ブラインドボアとは、ホーゼル長が30mm以上のもので、スルーボアでないヘッドを指します。

※スペック、フィッティングデータ等に記載している重量は参考までに記載しているものであり、この重量を保証するものではありませんので、あくまでも参考重量とお考えください。

各シャフトのフィッティングデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただけますようお願いいたします。 <http://www.truetemper.co.jp/>

スチールシャフト
TIP LOGO
表示廃止のご案内

弊社製品のスチールシャフトの仕様について、次の様に変更させていただきます。
スチールシャフトのチップ(先端部位)に印刷していたロゴと文字を全て廃止します。
2017年1月1日納品分より全ての商品にチップロゴおよび文字は入っていません。
これ以外の変更はありません。



WARNING：非常識な打ち出し初速、非常識な飛距離

コントロール性を維持しながら飛距離性能を発揮

NEW PROJECT X HZRDUS BLACK プロジェクト X ハザードス・ブラック

従来のプロジェクトXグラファイトシャフトを超える進化を遂げたハザードス・ブラックは、ハードヒッター向け製品で、コントロール性を維持しながら飛距離性能を発揮します。ティップ部分とバット部分を硬めに設計して低スピン化を実現しました。

MADE IN USA									
商品種類	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS BLACK 75	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	75	2.9	元調子
			6.0(S+)						
			5.5(S)						
HZRDUS BLACK 65	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	62	3.2	元調子
			6.0(S+)						
			5.5(S)						
HZRDUS BLACK HYBRID 85	ユーティリティー用	パラレル	6.5(X)	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.5	元調子
			6.0(S+)						
			5.5(S)						

NEW PROJECT X HZRDUS RED プロジェクト X ハザードス・レッド

ハザードス・ブラックの安定感にプラスして、ティップ部分を若干ソフトにすることで、飛距離性能とコントロール性を維持しながら力強い中弾道を実現しました。

MADE IN USA									
商品種類	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS RED 75	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610 (15.50)	75	2.9	中調子
			6.0(S+)						
			5.5(S)						
HZRDUS RED 65	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610 (15.50)	66	3.2	中調子
			6.0(S+)						
			5.5(S)						

NEW PROJECT X HZRDUS YELLOW プロジェクト X ハザードス・イエロー

ハザードス・ブラックを一般ゴルファー用に調整したカウンターバランスバージョンのハザードス・イエロー。長尺やヘッドが重いクラブにも対応可能です。ハザードス・ブラックよりバット部分を若干硬めに、中間部からティップ部分はよりスムーズな挙動となるように設計しています。カウンターバランス化する事により、ハザードス・ブラックに比べて、打ち出し初速の向上が見込めます。

MADE IN USA									
商品種類	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS YELLOW 75	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.615 (15.63)	76	2.9	元調子
			6.0(S+)						
			5.5(S)						
HZRDUS YELLOW 65	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610 (15.50)	63	3.3	元調子
			6.0(S+)						
			5.5(S)						

独自の最新テクノロジー「高強度FlexLok™」を搭載！ 全ゴルファー対応、フレックス/重量帯バリエーション

自社工場内にて高品質なハンドクラフトで製造されているプロジェクトX LZ ハンドクラフトは、強度を持たせたバット先端セクションと非常に柔軟なミッドセクションを組み合わせ、ダウンスイングの際にインパクト時のボールへのエネルギー伝達を最適化するために、フレックス毎に異なるプロファイルで作られています。

LZハンドクラフト独自の「高強度FlexLok™」テクノロジーが、フレックス毎に最適な位置に設定したローディングゾーン内のシャフトのねじれを当社従来比で約12%安定させて、ボールスピードとスピン特性を最大化します。超軽量タイプにおいても安定した性能を保持します。

PROJECT X HAND CRAFTED

LZ50: スパークルホワイト/LZ60: シネオラブルー/LZ70: レモンライム

PROJECT X LZ 50 Hand Crafted プロジェクトX LZ 50 ハンドクラフト





MADE IN USA

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPXLZ533W70	ウッド (FW兼用)	パラレル	7.0(X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	55	4.2	中調子
UPXLZ533W65			6.5(X)				54		
UPXLZ533W60			6.0(S+)						
UPXLZ533W55			5.5(S)						
UPXLZ533W50			5.0(R+)						

PROJECT X LZ 60 Hand Crafted プロジェクトX LZ 60 ハンドクラフト

MADE IN USA									
商品コード	適用	タイプ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPXLZ633W70	ウッド (FW兼用)	パラレル	7.0(X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	64	3.8	中調子
UPXLZ633W65			6.5(X)						
UPXLZ633W60			6.0(S+)						
UPXLZ633W55			5.5(S)						

PROJECT X LZ 70 Hand Crafted プロジェクトX LZ 70 ハンドクラフト

MADE IN USA									
商品コード	適用	タイプ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPXLZ733W70	ウッド (FW兼用)	パラレル	7.0(X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	71	3.5	中調子
UPXLZ733W65			6.5(X)						
UPXLZ733W60			6.0(S+)						



■ プロジェクトX LZ ハンドクラフトシリーズ 適応ヘッドスピード

商品名	フレックス			
	5.0	5.5	6.0	6.5/7.0
プロジェクトX LZ50	38~43m/s	40~47m/s	44~52m/s	48m/s~
プロジェクトX LZ60	—			
プロジェクトX LZ70	—			

■ プロジェクトX ハザードスシリーズ 適応ヘッドスピード

商品名	フレックス			
	5.0	5.5	6.0	6.5
NEW プロジェクトX ハザードス・ブラック	—	40~47m/s	44~52m/s	48m/s~
NEW プロジェクトX ハザードス・レッド	—			
NEW プロジェクトX ハザードス・イエロー	—			

横軸に「シャフト重量」、縦軸に「弾道の高さ(目安)」、そして各シャフトの「フレックス別適応ヘッドスピード」を一覧にしました。各シャフトを比較していただいて、ご自身に合うシャフト選びの参考目安としてください。

標準的なカット方法/グラファイトシャフト

■ グラファイトシャフト: ウッド(ドライバー/FW兼用)

シャフト名	商品コード	フレックス
プロジェクトX LZ ハンドクラフト	全型番	全フレックス
NEW プロジェクトX ハザードス		
番手	ボア別/ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
#1	ノーカット	全番手/ 最終長さに調整カット
#3	0.50	
#4	0.75	
#5~	1.00	

■ ユーティリティアイアン専用

シャフト名	商品コード	フレックス
NEW プロジェクトX ハザードス・ブラック	全型番	全フレックス
番手	ボア別/ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
18度	0.50	全番手/ 最終長さに調整カット
21度	1.00	
24度	1.50	

*ティップ径の太さにご注意ください。