


アイアン：スチールシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
DG MID 95 TI Gunmetal 	DGMID95JS-HTS2-PCTB	S200	アイアン	テーパー	38.0-35.0 (965-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR-HTR3-PCTB	R300						96	
DG MID 95 Tour Issue 	DGMID95JS-TT-HTS2	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR-TT-HTR3	R300						96	
DG MID 115 	DGMID115X-HT	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	116	中調子
	DGMID115S-HTS2	S200						115	
	DGMID115R-HT	R300						114	
DG MID Tour Issue 	DGMID130X-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	中元調子
	DGMID130S-HTS2	S200							
Dynamic Gold 85 	DG85S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.580 (14.70)	87	中調子
	DG85R3-HT	R300						86	
Dynamic Gold 95 	DG95IS2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中元調子
	DG95IR3-HT	R300							
	UDG95IS-40-HTS2	S200	アイアン (ユーティリティ兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
Dynamic Gold 105 	DG105IX1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.605(15.37) .600 (15.25)	105	元調子
	DG105IS2-HT	S200						103	
	DG105IR3-HT	R300						101	
Dynamic Gold 115 	DG115S-37-HTS2	S200	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
Dynamic Gold 120 	DG120IX1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	元調子
	DG120IS2-HT	S200						118	
	DG120IR3-HT	R300						116	
Dynamic Gold EX Tour Issue 	DGIX-WL-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	132	元調子
	DGIS-WL-HTS2	S200						131	
Dynamic Gold HT 	DGIX-HTX1	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGIS2-HTS2	S200		129					
	UDGIX1-41-HTX1	X100	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	
	UDGIS2-41-HTS2	S200						127	
DG 105 ONYX Black 	DG105IS-HTS2-PCB	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	元調子
DG TI ONYX Black PCB 	DGIXL100-37-TI-PCB	X100	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200-37-TI-PCB	S200						129	
ELEVATE MPH 95 	EL95MPHS-LD	S	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先調子
	EL95MPHR-LD	R						100	
AMT Tour White 	WAMTX-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103-130 (#2-9,PW)	元調子
	WAMTS-HTS2	S200							
	WAMTR-HT	R300						103-127 (#2-9,PW)	

※DG MID TOUR ISSUE および DG MID 95 TOUR ISSUE の重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

アイアン：スチールシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
AMT RED 	AMTREDS-HT	S	アイアン	テーパー	39.5-36.5 (1,003-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95-107(#4-#PW)	先中調子
	AMTREDR-HT	R						94-106(#4-#PW)	
AMT BLACK 	AMTBLKS-HT	S	アイアン	テーパー	39.5-36.5 (1,003-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95-116(#4-#PW)	中調子
	AMTBLKR-HT	R						94-115(#4-#PW)	
AMT SILVER 	AMTSLVX-HT	X	アイアン	テーパー	40.0-37.0 (1,016-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103-119(#4-#PW)	中元調子
	AMTSLVS-HT	S						101-116(#4-#PW)	
	AMTSLVR-HT	R						106-127(#3-#PW)	
AMT WHITE 	AMTWHTX-HT	X	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	109-130(#3-#PW)	元調子
	AMTWHTS-HT	S						106-127(#3-#PW)	
	AMTWHTR-HT	R						106-127(#3-#PW)	

※RED:#PW - #7で重量フロー。※SILVER:S/Xは2.7g - 2.6g、Rは2.6g - 2.5gで重量フロー。#5 - #8のティップ～第1ステップは同じ長さ。

PROJECT X

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
PROJECT X 	PX70-AL	7.0	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	PX65-AL	6.5						125	
	PX60-AL	6.0						120	
	PX55-AL	5.5						115	
	PX50-AL	5.0						110	
PROJECT X LZ 	LZ65-HT	6.5	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	中元調子
	LZ60-HT	6.0						120	
	LZ55-HT	5.5						115	
	LZ50-HT	5.0						110	
PROJECT X RED 	PXRED65-AL	6.5	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	中調子
	PXRED60-AL	6.0						110	
	PXRED55-AL	5.5						100	

TRUE TEMPER パター用

商品名	商品コード	適 用	ティップ	シャフト長	ティップ		バット径	ティップパラレル長 インチ／(ミリ)	バットパラレル長 インチ／(ミリ)	カット前 重量	ティップ 形状
					内 径	外 径					
Putter	USTPO-38	パター	パラレル	38.0 (965)	.318 (8.08)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	10.0 (254)	10.5 (267)	128g	ストレート

アイアン:グラファイトシャフト

SteelFiber i シリーズ

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber i	70 CW	ATSF170S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	70	2.8-3.4	先中調子
		ATSF170R-length	R							2.9-3.5	
		ATSF170A-length	A							3.0	
	70	ATSF170-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	3.3	先調子
		ATSF170-R	R							3.5	
		ATSF170-A	A							3.5	
		ATSF170-L	L							3.5	
	80 CW	ATSF180S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	85	2.5-2.9	中調子
		ATSF180R-length	R							2.3	
	80	ATSF180-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.8	中元調子
		ATSF180-S	S							2.9	
		ATSF180-R	R							3.0	
		ATSF180-A	A							3.1	
		ATSF180-L	L							1.8-2.3	中調子
	95 CW	ATSF195X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	110	2.0-2.4	
		ATSF195S-length	S							2.1-2.5	中元調子
		ATSF195R-length	R							2.2	
	95	ATSF195-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.4	
		ATSF195-S	S							2.5	
		ATSF195-R	R							1.5-1.9	中調子
	110 CW	ATSF110X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	110	1.7-2.1	
		ATSF110S-length	S							1.9	中元調子
		ATSF110R-length	R							2.1	
	110	ATSF110-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.602 (15.29)	125	1.4-1.8	中元調子
		ATSF110-S	S							2.0-2.4	
		ATSF110-R	R							2.1	
	125 CW	ATSF125X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.602(15.29) .600(15.25)	125	2.1	中調子
		ATSF125S-length	S							2.2	
	125	ATSF125-S	S	アイアン	パラレル	41.0(1,041)	.370(9.40)	.600(15.25)	125	2.1	中調子
SteelFiber Private Reserve	95 CW	ATSF195BLKRSVS-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	2.0-2.4	中元調子
		ATSF195BLKRSVR-length	R							2.1-2.5	
	110 CW	ATSF110BLKRSVS-length	S						110	1.5-1.9	中元調子
		ATSF110BLKRSVR-length	R							1.7-2.1	

110cwRの#9-#3は在庫限り

125cwの#9-#3は在庫限り

SteelFiber fc シリーズ

AEROTECH

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber fc	70	ATSF170FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	#2~4 : 先中 #5~7 : 中 #8~P : 中元
		ATSF170FC-F3	F3(R)							3.3	
		ATSF170FC-F2	F2(A)							3.5	
	80	ATSF180FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.9	
		ATSF180FC-F3	F3(R)							3.0	
	90 CW	ATSF190FCCWF4-length	F4(S)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	90	2.4-2.9	
		ATSF190FCCWF3-length	F3(R)							2.6-3.1	
	90	ATSF190FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.8	
		ATSF190FC-F3	F3(R)							2.9	
	115 CW	ATSF115FCCWF5-length	F5(X)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	2.2-2.7	
		ATSF115FCCWF4-length	F4(S)							2.3-2.8	
	115	ATSF115FC-F5	F5(X)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	115	2.8	
		ATSF115FC-F4	F4(S)							2.9	

SteelFiber j シリーズ

AEROTECH

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber j	68	ATSFJ68-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	2.9	先中調子
		ATSFJ68-R	R						74	3.2	先調子
		ATSFJ68-A	A						74	3.4	
	78	ATSFJ78-S	S						84	2.8	中調子
		ATSFJ78-R	R						84	2.9	先中調子
	88	ATSFJ88-S	S						95	2.3	中元調子
		ATSFJ88-R	R						95	2.5	中調子
	108	ATSFJ108-X	X						109	1.8	元調子
		ATSFJ108-S	S						109	2.0	中元調子

SteelFiber h シリーズ

AEROTECH

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber h-PLUS	55	ATSFHPLUS55-F3	F3(R)	アイアン	パラレル	41.5 (1,054)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	67	4.8	先調子
		ATSFHPLUS55-F2	F2(A)						66	4.9	
	65	ATSFHPLUS65-F3	F3(R)						74	3.6	
	75	ATSFHPLUS75-F3	F3(R)						84	3.2	
SteelFiber h-TOUR	75	ATSFHTOUR75-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	84	2.9	中調子
		ATSFHTOUR75-F3	F3(R)						84	3.0	先中調子
	90	ATSFHTOUR90-F4	F4(S)						95	2.6	中調子
		ATSFHTOUR90-F3	F3(R)						95	2.7	
	105	ATSFHTOUR105-F5	F5(X)						109	2.1	中元調子
		ATSFHTOUR105-F4	F4(S)						109	2.2	中調子
	120	ATSFHTOUR120-F4	F4(S)						125	2.1	元調子

ユーティリティシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
Dynamic Gold 95 (U)	UDG95IS-40-HTS2	S200	ユーティリティ (アイアン兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
Dynamic Gold 95 (R)	UDG95IR-40-HTR3	R300							

SteelFiber hlsシリーズ

AEROTECH

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント		
SteelFiber hls	ATSFHLS780HYB-F4	F4(S)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	中調子		
	ATSFHLS780HYB-F3	F3(R)										
	ATSFHLS780HYB-F2	F2(A)										
	ATSFHLS880HYB-F5	F5(X)						90				
	ATSFHLS880HYB-F4	F4(S)										
	ATSFHLS880HYB-F3	F3(R)										
	ATSFHLS880HYB-F2	F2(A)										
	ATSFHLS980HYB-F5	F5(X)						100				
	ATSFHLS980HYB-F4	F4(S)										
	ATSFHLS980HYB-F3	F3(R)										

PROJECT X HZRDUS Gen4 Black 在庫限り

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen4 Black	UHZRDSBLG48H65-42	6.5	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610 (15.49)	81	2.1	元調子
	UHZRDSBLG48H60-42	6.0						79		
	UHZRDSBLG48H55-42	5.5						77	2.3	
	UHZRDSBLG49H65-42	6.5						92	2.1	
	UHZRDSBLG49H60-42	6.0						90	2.3	

ウッドシャフト

PROJECT X DENALI (ディナリ)

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
DENALI RED 	40	UDNLRD4W55-46	5.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.590 (14.99)	48	6.2	先中調子
		UDNLRD4W50-46	5.0					.615 (15.62)	53	5.0	
		UDNLRD4W40-46	4.0						54	5.4	
	50	UDNLRD5W60-46	6.0						52	5.9	
		UDNLRD5W55-46	5.5						62	3.8	
		UDNLRD5W50-46	5.0						60	4.0	
	60	UDNLRD6W65-46	6.5						60	4.5	
		UDNLRD6W60-46	6.0								
		UDNLRD6W55-46	5.5								
DENALI BLUE 	50	UDNLBLU5W60-46	6.0	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	58	4.1	中調子
		UDNLBLU5W55-46	5.5						57	4.2	
		UDNLBLU5W50-46	5.0						55	4.8	
	60	UDNLBLU6W65-46	6.5					.605(15.37)	65	3.5	
		UDNLBLU6W60-46	6.0						64	3.7	
		UDNLBLU6W55-46	5.5						73	3.9	
	70	UDNLBLU7W65-46	6.5					.605 (15.37)		3.0	
		UDNLBLU7W60-46	6.0							3.1	
DENALI BLACK 	60	UDNLBLK6WTX-46	TX	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605(15.37)	65	2.5	元調子
		UDNLBLK6W65-46	6.5						69	3.7	
		UDNLBLK6W60-46	6.0						65	3.9	
	70	UDNLBLK7WTX-46	TX					.605 (15.37)	74	2.4	
		UDNLBLK7W65-46	6.5						76	3.2	
		UDNLBLK7W60-46	6.0						75	3.6	
	80	UDNLBLK8WTX-46	TX					.605 (15.37)	84	2.3	
		UDNLBLK8W65-46	6.5						89	3.1	



PROJECT X HZRDUS (ハザーダス)

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen5 Black 	UHZRDSG5BLK6W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	66	3.0	元調子
	UHZRDSG5BLK6W60-46	6.0						65	3.2	
	UHZRDSG5BLK6W55-46	5.5							3.5	
	UHZRDSG5BLK7W65-46	6.5						74	2.9	
	UHZRDSG5BLK7W60-46	6.0						72	3.1	
	UHZRDSG5BLK7W55-46	5.5						71	3.4	
	UHZRDSG5BLK8W65-46	6.5						81	2.8	
	UHZRDSG5BLK8W60-46	6.0						80	3.0	

PROJECT X HZRDUS (ハザーダス)

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen4 Black 	UHZRDSBLG46W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	60	3.3	元調子
	UHZRDSBLG46W60-46	6.0						60	3.5	
	UHZRDSBLG46W55-46	5.5							4.0	
	UHZRDSBLG47W65-46	6.5						70	3.1	
	UHZRDSBLG47W60-46	6.0						68	3.3	
	UHZRDSBLG47W55-46	5.5						67	3.8	
	UHZRDSBLG48W65-46	6.5						82	2.4	
	UHZRDSBLG48W60-46	6.0						80	2.9	
	UHZRDSBLG48H65-42	6.5	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610(15.49)	81	2.1	元調子
	UHZRDSBLG48H60-42	6.0						79		
	UHZRDSBLG48H55-42	5.5						77	2.3	
	UHZRDSBLG49H65-42	6.5						92	2.1	
	UHZRDSBLG49H60-42	6.0						90	2.3	

HZRDUS

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります。
例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということになります。