

アイアン: スチールシャフト


TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
DG MID 95 TI Gunmetal 	DGMID95JS-HTS2-PCTB	S200	アイアン	テーパー	38.0-35.0 (965-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中調子
	DGMID95JR-HTR3-PCTB	R300						93	
DG MID 95 Tour Issue 	DGMID95JS-TT-HTS2	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中調子
	DGMID95JR-TT-HTR3	R300						94	
DG MID 115 	DGMID115X-HT	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	116	中調子
	DGMID115S-HTS2	S200						115	
	DGMID115R-HT	R300						114	
DG MID Tour Issue 	DGMID130X-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	中調子
	DGMID130S-HTS2	S200						130	
Dynamic Gold 85 	DG85S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.580 (14.70)	87	中調子
	DG85R3-HT	R300						86	
Dynamic Gold 95 	DG95S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中元調子
	DG95R3-HT	R300						95	
	UDG95IS-40-HTS2	S200	アイアン (ユティリティ兼用)	平行	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR-40-HTR3	R300						100	
Dynamic Gold 105 	DG105I1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.605(15.37)	105	元調子
	DG105S2-HT	S200					.600 (15.25)	103	
	DG105R3-HT	R300					.600 (15.25)	101	
Dynamic Gold 115 	DG115S-37-HTS2	S200	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
Dynamic Gold 120 	DG120I1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	元調子
	DG120S2-HT	S200						118	
Dynamic Gold EX Tour Issue 	DGIX-WL-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	132	元調子
	DGIS-WL-HTS2	S200						131	
Dynamic Gold HT 	DGIX-HTX1	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGIS2-HTS2	S200						129	
	UDGIX1-41-HTX1	X100		平行	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	
	UDGIS2-41-HTS2	S200						127	
DG 105 ONYX Black 	DG105IS-HTS2-PCB	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	元調子
DG TI ONYX Black PCB 	DGIXL100-37-TI-PCB	X100	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200-37-TI-PCB	S200						129	
ELEVATE MPH 95 	EL95MPHS-LD	S	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先調子
	EL95MPHR-LD	R						100	
AMT Tour White  <small>在庫限り</small>	WAMTX-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103-130 (#2-9,PW)	元調子
	WAMTS-HTS2	S200						103-130 (#2-9,PW)	
	WAMTR-HT	R300						103-127 (#2-9,PW)	

※DG MID TOUR ISSUE および DG MID 95 TOUR ISSUE の重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

アイアン: スチールシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
AMT RED 	AMTREDS-HT	S	アイアン	テーパー	39.5-36.5 (1,003-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95-107(#4-#PW)	先中調子
	AMTREDR-HT	R						94-106(#4-#PW)	
AMT BLACK 	AMTBLKS-HT	S	アイアン	テーパー	39.5-36.5 (1,003-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95-116(#4-#PW)	中調子
	AMTBLKR-HT	R						94-115(#4-#PW)	
AMT SILVER 	AMTSLVX-HT	X	アイアン	テーパー	40.0-37.0 (1,016-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103-119(#4-#PW)	中元調子
	AMTSLVS-HT	S						101-116(#4-#PW)	
	AMTSLVR-HT	R							
AMT WHITE 	AMTWHTX-HT	X	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	109-130(#3-#PW)	元調子
	AMTWHTS-HT	S							
	AMTWHTR-HT	R						106-127(#3-#PW)	

※RED: #PW-#7で重量フロー。※SILVER: S/Xは2.7g-2.6g、Rは2.6g-2.5gで重量フロー。#5-#8のティップ~第1ステップは同じ長さ。

PROJECT X



商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
PROJECT X 	PX70-AL	7.0	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	PX65-AL	6.5						125	
	PX60-AL	6.0						120	
	PX55-AL	5.5						115	
	PX50-AL	5.0						110	
5.0は在庫限り									
PROJECT X LZ 	LZ65-HT	6.5	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	中元調子
	LZ60-HT	6.0						120	
	LZ55-HT	5.5						115	
	LZ50-HT	5.0						110	
PROJECT X RED 	PXRED65-AL	6.5	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	中調子
	PXRED60-AL	6.0						110	
	PXRED55-AL	5.5						100	

TRUE TEMPER パター用

商品名	商品コード	適用	ティップ	シャフト長	ティップ		バット径	ティップパラレル長 インチ/(ミリ)	バットパラレル長 インチ/(ミリ)	カット前重量	ティップ形状
					内径	外径					
Putter	USTPO-38	パター	パラレル	38.0 (965)	.318 (8.08)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	10.0 (254)	10.5 (267)	128g	ストレート

アイアン: グラファイトシャフト

SteelFiber i シリーズ

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/ミリ	ティップ径 インチ/ミリ	バット径 インチ/ミリ	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント	
SteelFiber i 	70 cw	ATSF170S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	70	2.8-3.4	先中調子	
		ATSF170R-length	R						2.9-3.5		
		ATSF170A-length	A						3.0		
	70	ATSF170-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74		3.3
		ATSF170-R	R						3.5		
		ATSF170-A	A						3.5		
		ATSF170-L	L						先調子		
	80 cw	ATSF180S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	85	2.5-2.9	中調子	
		ATSF180R-length	R						2.3		
	80	ATSF180-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	2.8		
		ATSF180-S	S						2.9		
		ATSF180-R	R						3.0		
		ATSF180-A	A						3.1		
		ATSF180-L	L								
	95 cw	ATSF195X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	95	1.8-2.3		中元調子
		ATSF195S-length	S						2.0-2.4		
		ATSF195R-length	R						2.1-2.5		中調子
	95	ATSF195-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	2.2	中元調子	
		ATSF195-S	S						2.4		
		ATSF195-R	R						2.5	中調子	
	110 cw	ATSF1110X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	110	1.5-1.9	中元調子	
ATSF1110S-length		S	1.7-2.1						中調子		
ATSF1110R-length		R	1.9						中元調子		
110	ATSF1110-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.602 (15.29)	2.1			
	ATSF1110-S	S						.600(15.25)	中調子		
	ATSF1110-R	R									
125 cw	ATSF1125X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	125	1.4-1.8	中元調子		
	ATSF1125S-length	S						.602(15.29)			
	ATSF1125S	S						.600(15.25)	2.1	中元調子	
SteelFiber Private Reserve 	95 cw	ATSF195BLKRSVS-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	2.0-2.4	中元調子
		ATSF195BLKRSVR-length	R						2.1-2.5	中調子	
	110 cw	ATSF1110BLKRSVS-length	S						110	1.5-1.9	中元調子
		ATSF1110BLKRSVR-length	R						110	1.7-2.1	中調子

110cwRの#9-#3は在庫限り

125cwの#9-#3は在庫限り

SteelFiber fc シリーズ



商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber fc	70	ATSFI70FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2
		ATSFI70FC-F3	F3(R)							3.3
		ATSFI70FC-F2	F2(A)							3.5
	80	ATSFI80FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.9
		ATSFI80FC-F3	F3(R)							3.0
	90 CW	ATSFI90FCCWF4-length	F4(S)	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	90	2.4-2.9
		ATSFI90FCCWF3-length	F3(R)							2.6-3.1
	90	ATSFI90FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.8
		ATSFI90FC-F3	F3(R)							2.9
	115 CW	ATSFI115FCCWF5-length	F5(X)	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	2.2-2.7
		ATSFI115FCCWF4-length	F4(S)							2.3-2.8
	115	ATSFI115FC-F5	F5(X)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	115	2.8
ATSFI115FC-F4		F4(S)	2.9							

#2~4:先中
#5~7:中
#8~P:中元

SteelFiber j シリーズ



商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント						
SteelFiber j	68	ATSFJ68-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	2.9	先中調子					
		ATSFJ68-R	R							74	3.2	先調子				
		ATSFJ68-A	A							74	3.4	先調子				
	78	ATSFJ78-S	S						アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	84	2.8	中調子
		ATSFJ78-R	R												84	2.9
	88	ATSFJ88-S	S						アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.3	中元調子
		ATSFJ88-R	R												95	2.5
	108	ATSFJ108-X	X						アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	109	1.8	元調子
		ATSFJ108-S	S												109	2.0


SteelFiber h シリーズ



商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント						
SteelFiber h-PLUS	55	ATSFHPLUS55-F3	F3(R)	アイアン	パラレル	41.5 (1,054)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	67	4.8	先調子					
		ATSFHPLUS55-F2	F2(A)							66		4.9				
	65	ATSFHPLUS65-F3	F3(R)						74	3.6						
		75	ATSFHPLUS75-F3						F3(R)	84		3.2				
SteelFiber h-TOUR	75	ATSFHTOUR75-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	84	2.9	中調子					
		ATSFHTOUR75-F3	F3(R)							84	3.0	先中調子				
	90	ATSFHTOUR90-F4	F4(S)						アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.6	中調子
		ATSFHTOUR90-F3	F3(R)												95	
	105	ATSFHTOUR105-F5	F5(X)						アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	109	2.1	中元調子
		ATSFHTOUR105-F4	F4(S)												109	2.2
120	ATSFHTOUR120-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	125	2.1	元調子						

ユーティリティシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
Dynamic Gold 95 (U) 	UDG95IS-40-HTS2	S200	ユーティリティ (アイアン兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR-40-HTR3	R300							

SteelFiber hlsシリーズ






商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント	
SteelFiber hls 	780	ATSFHLS780HYB-F4	F4(S)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	中調子
		ATSFHLS780HYB-F3	F3(R)								
		ATSFHLS780HYB-F2	F2(A)								
	880	ATSFHLS880HYB-F5	F5(X)								
		ATSFHLS880HYB-F4	F4(S)								
		ATSFHLS880HYB-F3	F3(R)								
		ATSFHLS880HYB-F2	F2(A)								
	980	ATSFHLS980HYB-F5	F5(X)								
		ATSFHLS980HYB-F4	F4(S)								
		ATSFHLS980HYB-F3	F3(R)								

PROJECT X HZRDS Gen4 Black 在庫限り

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント		
HZRDS Gen4 Black 	80 HY	UHZRDSBLG48H65-42	6.5	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610 (15.49)	81	2.1	元調子	
		UHZRDSBLG48H60-42	6.0					.605 (15.37)				79
		UHZRDSBLG48H55-42	5.5					.605 (15.37)	77			
	90 HY	UHZRDSBLG49H65-42	6.5					.610 (15.49)	92			2.1
		UHZRDSBLG49H60-42	6.0					.610 (15.49)	90			2.3

ウッドシャフト

PROJECT X DENALI (ディナリ)

商品名	商品コード	フレックス	適用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント				
DENALI RED 	40	UDNLRD4W55-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.590 (14.99)	48	6.2	先中調子				
		UDNLRD4W50-46									5.0			
		UDNLRD4W40-46									4.0			
	50	UDNLRD5W60-46						6.0	53		5.0			
		UDNLRD5W55-46						5.5				5.4		
		UDNLRD5W50-46						5.0				52	5.9	
	60	UDNLRD6W65-46						6.5	62		3.8			
		UDNLRD6W60-46						6.0				60	4.0	
		UDNLRD6W55-46						5.5					4.5	
DENALI BLUE 	50	UDNLBLU5W60-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	58	4.1	中調子				
		UDNLBLU5W55-46									5.5	57	4.2	
		UDNLBLU5W50-46									5.0	55	4.8	
	60	UDNLBLU6W65-46						6.5	65		3.5			
		UDNLBLU6W60-46						6.0				.610 (15.49)	3.7	
		UDNLBLU6W55-46						5.5					64	3.9
	70	UDNLBLU7W65-46						6.5	73		3.0			
		UDNLBLU7W60-46						6.0				.605 (15.37)	3.1	
	DENALI BLACK 	60						UDNLBLK6W65-46	ウッド (FW兼用)		パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605(15.37)
UDNLBLK6W60-46			6.0	.600 (15.25)	69	3.7								
UDNLBLK6W55-46			5.5		65	3.9								
70		UDNLBLK7W65-46	6.5	74	2.4									
		UDNLBLK7W60-46	6.0			.605 (15.37)	76	3.2						
		UDNLBLK7W55-46	5.5				75	3.6						
80		UDNLBLK8W65-46	6.5	84	2.3									
		UDNLBLK8W60-46	6.0			.605 (15.37)	89	3.1						

DENALI

PROJECT X HZRDU5 (ハザーダ5)

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント	
HZRDU5 Gen5 Black	60	UHZRDSG5BLK6W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	66	3.0	元調子
		UHZRDSG5BLK6W60-46	6.0							3.2	
		UHZRDSG5BLK6W55-46	5.5						65	3.5	
	70	UHZRDSG5BLK7W65-46	6.5						74	2.9	
		UHZRDSG5BLK7W60-46	6.0						72	3.1	
		UHZRDSG5BLK7W55-46	5.5						71	3.4	
	80	UHZRDSG5BLK8W65-46	6.5						81	2.8	
		UHZRDSG5BLK8W60-46	6.0						80	3.0	

PROJECT X HZRDU5 (ハザーダ5)

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント							
HZRDU5 Gen4 Black	60	UHZRDSBLG46W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	60	3.3	元調子						
		UHZRDSBLG46W60-46	6.0							3.5							
		UHZRDSBLG46W55-46	5.5							.605(15.37)		4.0					
	70	UHZRDSBLG47W65-46	6.5					.600 (15.25)	70	3.1							
		UHZRDSBLG47W60-46	6.0						68	3.3							
		UHZRDSBLG47W55-46	5.5						67	3.8							
	80	UHZRDSBLG48W65-46	6.5					.605 (15.37)	82	2.4							
		UHZRDSBLG48W60-46	6.0						80	2.9							
	ユーティリティ用は在庫限り	80 HY	UHZRDSBLG48H65-42					6.5	ユーティリティ	パラレル		42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610(15.49)	81	2.1	元調子
			UHZRDSBLG48H60-42					6.0							79		
		UHZRDSBLG48H55-42	5.5					.605 (15.37)						77	2.3		
		90 HY	UHZRDSBLG49H65-42					6.5						.610 (15.49)	92	2.1	
UHZRDSBLG49H60-42			6.0	90	2.3												

HZRDU5

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります。
例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということになります。