

アイアン：スチールシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
 Dynamic Gold HT	DGIX-HTX1	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGIS2-HTS2	S200						129	
	UDGIX1-41-HTX1	X100		パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	
	UDGIS2-41-HTS2	S200						127	
 Dynamic Gold EX Tour Issue	DGIX-WL-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	132	元調子
	DGIS-WL-HTS2	S200						131	
 Dynamic Gold 85	DG85S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.580 (14.70)	87	中調子
	DG85R3-HT	R300						86	
 Dynamic Gold 95	DG95S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中元調子
	DG95R3-HT	R300							
	UDG95IS-40-HTS2	S200	アイアン (ユティリティ兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR-40-HTR3	R300							
 Dynamic Gold 105	DG105IX1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.605(15.37)	105	元調子
	DG105IS2-HT	S200					.600 (15.25)	103	
	DG105IR3-HT	R300						101	
 Dynamic Gold 120	DG120IX1-HT	X100	アイアン	テーパー	40.0-37.0 (1,016-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	元調子
	DG120IS2-HT	S200			41.0-37.0 (1,041-940)			118	
 DG 105 ONYX Black	DG105IS-HTS2-PCB	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	元調子
 Dynamic Gold 115	DG115S-37-HTS2	S200	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
 DG TI ONYX Black PCB	DGIXL100-37-TI-PCB	X100	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200-37-TI-PCB	S200						129	
 DG MID 95 Tour Issue	DGMID95JS-TT-HTS2	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR-TT-HTR3	R300						96	
 DG MID 115	DGMID115X-HT	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	116	中調子
	DGMID115S-HTS2	S200						115	
	DGMID115R-HT	R300						114	
 DG MID Tour Issue	DGMID130X-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	中調子
	DGMID130S-HTS2	S200							
 DG MID 95 TI Gunmetal	DGMID95JS-HTS2-PCTB	S200	アイアン	テーパー	38.0-35.0 (965-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中調子
	DGMID95JR-HTR3-PCTB	R300						93	
 ELEVATE MPH 95	EL95MPHS-LD	S	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先調子
	EL95MPHR-LD	R						100	

※DG MID TOUR ISSUE および DG MID 95 TOUR ISSUE の重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

アイアン：スチールシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
 AMT WHITE	AMTWHTX-HT	X	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	109-130(#3-#PW)	元調子
	AMTWHTS-HT	S							
	AMTWHTR-HT	R						106-127(#3-#PW)	
 AMT SILVER	AMTSLVX-HT	X	アイアン	テーパー	40.0-37.0 (1,016-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103-119(#4-#PW)	中元調子
	AMTSLVS-HT	S							
	AMTSLVR-HT	R						101-116(#4-#PW)	
 AMT BLACK	AMTBLKS-HT	S	アイアン	テーパー	39.5-36.5 (1,003-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95-116(#4-#PW)	中調子
	AMTBLKR-HT	R						94-115(#4-#PW)	
 AMT RED	AMTREDS-HT	S	アイアン	テーパー	39.5-36.5 (1,003-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95-107(#4-#PW)	先中調子
	AMTREDR-HT	R						94-106(#4-#PW)	

※RED：#PW-#7で重量フロー。※SILVER：S/Xは2.7g-2.6g、Rは2.6g-2.5gで重量フロー。#5-#8のティップ～第1ステップは同じ長さ。

PROJECT X

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
 PROJECT X 5.0は在庫限り	PX70-AL	7.0	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	PX65-AL	6.5						125	
	PX60-AL	6.0						120	
	PX55-AL	5.5						115	
	PX50-AL	5.0						110	
 PROJECT X LZ	LZ65-HT	6.5	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	中元調子
	LZ60-HT	6.0						120	
	LZ55-HT	5.5						115	
	LZ50-HT	5.0						110	
 PROJECT X RED	PXRED65-AL	6.5	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	中調子
	PXRED60-AL	6.0						110	
	PXRED55-AL	5.5						100	

TRUE TEMPER パター用

商品名	商品コード	適 用	ティップ	シャフト長	ティップ		バット径	ティップパラレル長 インチ／(ミリ)	バットパラレル長 インチ／(ミリ)	カット前 重 量	ティップ 形状
					内 径	外 径					
Putter	USTPO-38	パター	パラレル	38.0 (965)	.318 (8.08)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	10.0 (254)	10.5 (267)	128g	ストレート

アイアン：グラフィットシャフト

SteelFiber i シリーズ

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber i	70 CW	ATSFI70S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	70	2.8-3.4	先中調子
		ATSFI70R-length	R							2.9-3.5	
		ATSFI70A-length	A								
	70	ATSFI70-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	3.0	先中調子
		ATSFI70-R	R							3.3	
		ATSFI70-A	A							3.5	
		ATSFI70-L	L							3.5	先調子
	80 CW	ATSFI80S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)			2.5-2.9	
		ATSFI80R-length	R								
	80	ATSFI80-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.3	中調子
		ATSFI80-S	S							2.8	
		ATSFI80-R	R							2.9	
		ATSFI80-A	A							3.0	
		ATSFI80-L	L							3.1	
	95 CW	ATSFI95X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	1.8-2.3	中元調子
		ATSFI95S-length	S							2.0-2.4	
		ATSFI95R-length	R							2.1-2.5	中調子
	95	ATSFI95-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.2	中元調子
		ATSFI95-S	S							2.4	
		ATSFI95-R	R							2.5	中調子
	110 CW	ATSFI110X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	110	1.5-1.9	中元調子
		ATSFI110S-length	S							1.7-2.1	中調子
		ATSFI110R-length	R								
	110	ATSFI110-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.602 (15.29)	110	1.9	中元調子
		ATSFI110-S	S					.600(15.25)		2.1	
		ATSFI110-R	R								中調子
	125 CW	ATSFI125X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.602(15.29)	125	1.4-1.8	中元調子
		ATSFI125S-length	S					.600(15.25)			
		125	ATSFI125-S	S	アイアン	パラレル	41.0(1,041)	.370(9.40)	.600(15.25)	125	2.1
SteelFiber Private Reserve	95 CW	ATSFI95BLKRSVS-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	2.0-2.4	中元調子
		ATSFI95BLKRSVR-length	R							2.1-2.5	中調子
	110 CW	ATSFI110BLKRSVS-length	S						110	1.5-1.9	中元調子
		ATSFI110BLKRSVR-length	R							1.7-2.1	中調子

110cwRの#9-#3は在庫限り

125cwの#9-#3は在庫限り

SteelFiber i68
PROFESSIONAL CUSTOM SERIES

ユーティリティシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
Dynamic Gold 95 (U) 	UDG95IS-40-HTS2	S200	ユーティリティ (アイアン兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR-40-HTR3	R300							

SteelFiber hlsシリーズ

NEROTECH

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber hls 	780	ATSFHLS780HYB-F4	F4 (S)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	中調子
		ATSFHLS780HYB-F3	F3 (R)								
		ATSFHLS780HYB-F2	F2 (A)								
	880	ATSFHLS880HYB-F5	F5 (X)						90		
		ATSFHLS880HYB-F4	F4 (S)								
		ATSFHLS880HYB-F3	F3 (R)								
		ATSFHLS880HYB-F2	F2 (A)								
	980	ATSFHLS980HYB-F5	F5 (X)						100		
		ATSFHLS980HYB-F4	F4 (S)								
		ATSFHLS980HYB-F3	F3 (R)								

PROJECT X HZRDS GEN5 BLACK Hybrid

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDS Gen5 Black 	80	UHZRDSG5BLK8H65-42	6.5	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.605 (15.37)	83	2.1	元調子
		UHZRDSG5BLK8H60-42	6.0						82	2.2	
		UHZRDSG5BLK8H55-42	5.5						81	2.3	
	90	UHZRDSG5BLK9H65-42	6.5						91	2.1	
		UHZRDSG5BLK9H60-42	6.0						90	2.2	

ウッドシャフト

PROJECT X DENALI (ディナリ)

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
DENALI RED 	40	UDNLRD4W55-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.590 (14.99)	48	6.2	先中調子
		UDNLRD4W50-46								
		UDNLRD4W40-46								
	50	UDNLRD5W60-46					.615 (15.62)	53	5.0	
		UDNLRD5W55-46							5.4	
		UDNLRD5W50-46						52	5.9	
	60	UDNLRD6W65-46						62	3.8	
		UDNLRD6W60-46						60	4.0	
		UDNLRD6W55-46							4.5	
DENALI BLUE 	50	UDNLBLU5W60-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	58	4.1	中調子
		UDNLBLU5W55-46						57	4.2	
		UDNLBLU5W50-46						55	4.8	
	60	UDNLBLU6W65-46					.605(15.37)	65	3.5	
		UDNLBLU6W60-46							3.7	
		UDNLBLU6W55-46					.610 (15.49)	64	3.9	
	70	UDNLBLU7W65-46					.605 (15.37)	73	3.0	
		UDNLBLU7W60-46							3.1	
DENALI BLACK 	60	UDNLBLK6WTX-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605(15.37)	65	2.5	元調子
		UDNLBLK6W65-46					.600 (15.25)	69	3.7	
		UDNLBLK6W60-46						65	3.9	
	70	UDNLBLK7WTX-46					.605 (15.37)	74	2.4	
		UDNLBLK7W65-46						76	3.2	
		UDNLBLK7W60-46						75	3.6	
	80	UDNLBLK8WTX-46					.605 (15.37)	84	2.3	
		UDNLBLK8W65-46						89	3.1	

DENALI

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen5 Black	60	UHZRDSG5BLK6W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	66	3.0	元調子
		UHZRDSG5BLK6W60-46	6.0						65	3.2	
		UHZRDSG5BLK6W55-46	5.5							3.5	
	70	UHZRDSG5BLK7W65-46	6.5						74	2.9	
		UHZRDSG5BLK7W60-46	6.0						72	3.1	
		UHZRDSG5BLK7W55-46	5.5						71	3.4	
	80	UHZRDSG5BLK8W65-46	6.5						81	2.8	
		UHZRDSG5BLK8W60-46	6.0						80	3.0	

HZRDUS

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります。
例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということになります。